

DOSSIER

DIFESA
PASSIVA

QUALI SERRAMENTI

FINESTRE: DALLA FERRAMENTA AL VETRO

Entrambi concorrono alla sicurezza dell'infisso, ma il dato più importante da controllare è la **classe antieffrazione**, che considera il grado di protezione del prodotto nella sua globalità dopo il superamento dei test. Anche per le finestre, le classi 2 e 3 sono le più indicate per l'ambito residenziale.

✓ **CHE COSA VALUTARE.** In genere, la dotazione antieffrazione è un pacchetto di soluzioni aggiuntive da richiedere al rivenditore. Tra questi, ci sono elementi in **acciaio temperato** posti negli angoli oppure lungo tutto il **perimetro**, ancorati su una base in acciaio all'interno del telaio. Importante è anche la presenza del **nottolino a fungo**, un dispositivo che vincola l'anta al telaio, incastrandola; soluzione disponibile anche per anta a ribalta, in **versione bifungo**. In questo caso l'anta è sicura e ancorata anche se la finestra è in parte aperta, a ribalta. Alcune finestre possono avere dei **contatti magnetici invisibili**, da collegare all'antifurto, che avvertono in caso di allarme.

✓ **SERRATURA.** Dotata di maniglia apribile solo dall'interno con chiave o bottone, impedisce che la finestra venga azionata dall'esterno, agendo sui perni di chiusura. Può essere protetta da una placca in acciaio anti perforazione.

✓ **VETRI.** Quelli **stratificati di sicurezza**, sono costituiti da due o più lastre separate da una pellicola in materiale plastico (Pvb). Otto le classi, in base alla norma Uni En 356, in ordine crescente di resistenza, da P1A a P5A e da P6B a P8B.

Ecoclimate di Erco, nella versione in classe 2, è dotata di segnalatori da collegare all'antifurto e di maniglia con piastra antiperforazione. In pvc, nella misura 70 x 100 cm, costa da 380 euro + Iva.



La finestra in legno **Unica di B.G. Legno**, conforme alla classe 2 antieffrazione, dispone di chiusure di sicurezza e di vetro garantito in classe P4A. Prezzo da rivenditore.

La finestra **Isik di Sciuker** dotata di sensori che comunicano con il sistema d'allarme, prevede ferramenta antieffrazione a nastro con più punti di chiusura e nottolini a fungo con scontri antisolevamento. Può essere completata da vetri antistondamento. Prezzo da rivenditore.



Le finestre **Qfort**, con sistema Secustik applicato alle maniglie, possono essere azionate solo dall'interno. La piastra dell'anta ribalta di sicurezza è realizzata in acciaio. Prezzo da rivenditore.